

## Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-DC200-2,0M2 - 1211217

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.  
(<http://phoenixcontact.de/download>)



CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator rechts, Zum Laden mit Gleichstrom (DC), Zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 200 A / 1000 V (DC), Länge: 2 m, M6, Generation 4, Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.

Abbildung zeigt eine Variante des Artikels

### Artikelbeschreibung


Fahrzeug-Ladedose zum Laden mit Gleichstrom (DC), kompatibel zu Typ 2 CCS-Fahrzeug-Ladesteckern (EVSE), zur Installation in Elektrofahrzeugen für die Elektromobilität (EV).

### Ihre Vorteile

- ✓ Einheitliche, platzsparende Abmessung des Bauraums und der Anschraubpunkte aller Phoenix Contact Fahrzeug-Inlets
- ✓ Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
- ✓ Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015
- ✓ Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
- ✓ Geprüft nach ausgewählten Tests der Automobilstandards LV124, LV214, LV215-2
- ✓ Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
- ✓ Integrierte Verriegelung während des Ladens
- ✓ Integrierte Temperatursensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten



### Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 063151 283933
GTIN	4063151283933
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	5,210 g
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	5.256,000 g
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	Q1 - Elektromobilität

# Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-DC200-2,0M2 - 1211217

## Technische Daten

### Produktdefinition

Ausführung	Verriegelungsaktuator rechts
Anwendung	Zum Laden mit Gleichstrom (DC)
	Zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV)
Design	Generation 4
Normen/Bestimmungen	IEC 62196-2
	IEC 62196-3
Ladestandard	CCS Typ 2
	Combined Charging System
Lademodus	Mode 4
Hinweis	Für die DC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.
Hinweis zur Anschlussart	Crimpanschluss, nicht trennbar

### Maße

Höhe	140,25 mm
Breite	108 mm
Tiefe	133,5 mm
Bohrmaße	117,65 mm x 90 mm, 117,65 mm x 83 mm
Leitungslänge	2 m (DC-Leitungen)
	2 m (PE-Leitung)
	1 m (Verriegelungsaktuator-Leitungen)
	1 m (Temperatursensorik-Leitungen)
	1 m (Kommunikationsleitungen)

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Max. Höhenlage	4000 m (über dem Meeresspiegel)
Schutzart	IP55 (gesteckt, die Schutzart im betriebsfertigen, gesteckten Zustand ist nur sichergestellt, wenn beide Steckelemente Originalprodukte von Phoenix Contact oder entsprechend normgerechte Produkte sind)
	IP55 (Innenbereich der Fahrzeug-Ladedose)

### Elektrische Eigenschaften

Ladeleistung maximal	200 kW
Art des Ladestroms	DC
Anzahl Leistungskontakte	3 (PE, DC+, DC-)
Leistungskontakte Bemessungsstrom	200 A DC
Leistungskontakte Bemessungsspannung	1000 V DC
Anzahl Signalkontakte	2 (CP, PP)
Signalkontakte Bemessungsstrom	2 A
Signalkontakte Bemessungsspannung	30 V AC
Art der Signalübertragung	Pulsweitenmodulation mit aufmodulierter Powerline-Kommunikation gemäß ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121

# Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-DC200-2,0M2 - 1211217

## Technische Daten

### Elektrische Eigenschaften

Hinweis zur Anschlussart	Crimpanschluss, nicht trennbar
Isolationswiderstand benachbarter Kontakte	> 200 MΩ
Widerstandskodierung	4,7 kΩ (zwischen PE und PP)
Temperaturmessung	DC-Kontakte: 2x PT1000 (DIN EN 60751)

### Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	> 10000
Steckkraft	< 100 N
Ziehkraft	< 100 N

### Montage

Einschränkungen der Montageposition	Nur Frontneigung 0 bis 90 Grad möglich, siehe Abbildung
Montageposition des Verriegelungsaktuators	Rechtsseitig
Durchmesser Befestigungsbohrung	6,80 mm (ø)
Benötigte Befestigungsschrauben	M6
Im Lieferumfang enthaltene Schrauben	keine

### Design

Designlinie	Generation 4
Farbe Gehäuse	schwarz
Kundenvariationen	Auf Anfrage

### Material

Material	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse	V0
Materialoberfläche Kontakte	Ag

### Verriegelung

Verriegelungsart	Verriegelung im gesteckten Zustand mit einem Verriegelungsaktor
------------------	---

### Kabel DC

Leitungsaufbau	2 x 70 mm <sup>2</sup>
Leitungsaußendurchmesser	17,9 mm ±0,3 mm
Leitungswiderstand	≤ 0,259 Ω/km
Außenmantel, Material	Silikon
Außenmantel, Farbe	orange
Minimaler Biegeradius	4 x D
Kabelgewicht	ca. 889 kg/km

### Kabel PE

Leitungsaufbau	1 x 25 mm <sup>2</sup>
Leitungsaußendurchmesser	8,6 mm ±0,1 mm
Leitungswiderstand	≤ 0,743 Ω/km
Außenmantel, Material	Silikon
Außenmantel, Farbe	grün-gelb

# Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-DC200-2,0M2 - 1211217

## Technische Daten

### Kabel PE

Minimaler Biegeradius	3 x D
Kabelgewicht	ca. 251 kg/km

### Kabel Verriegelungsaktuator

Leitungsaufbau	4 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Leitungsaußendurchmesser	1,6 mm -0,2 mm
Leitungswiderstand	≤ 37,1 Ω/km
Außenmantel, Material	PVC
Einzelader, Farbe	BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN
Minimaler Biegeradius	15 mm
Kabelgewicht	7 kg/km

### Kabel Temperatursensorik

Leitungsaufbau	3 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Leitungsaußendurchmesser	1,6 mm -0,2 mm
Leitungswiderstand	≤ 37,1 Ω/km
Außenmantel, Material	PVC
Einzelader, Farbe	braun, gelb, grün
Minimaler Biegeradius	15 mm
Kabelgewicht	7 kg/km

### Kabel Kommunikation

Leitungsaufbau	0,5 mm <sup>2</sup> + 0,5 mm <sup>2</sup>
Leitungsaußendurchmesser	1,6 mm -0,2 mm
Leitungswiderstand	≤ 37,1 Ω/km
Außenmantel, Material	PVC
Einzelader, Farbe	schwarz PP/CS
	weiß CP
Minimaler Biegeradius	15 mm
Kabelgewicht	7 kg/km

### Verriegelungsaktuator

Pohlzahl der Steckverbinder	4
Betriebsspannung	24 V (Typische Spannungsversorgung am Motor)
Möglicher Spannungsversorgungsbereich am Motor	22 V ... 26 V
Maximale Spannung zur Detektion der Verriegelung	30 V
Typischer Motorstrom bei der Verriegelung	0,05 A
Sperrstrom des Motors	max. 0,5 A
Max. Verweildauer mit Sperrstrom	1 s
Empfohlene Anpassungszeit	600 ms
Pausenzeit nach einem Ein- oder Ausfahrweg	3 s
Lebensdauer Steckzyklen	> 10000 Lastzyklen
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C

# Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-DC200-2,0M2 - 1211217

## Technische Daten

### Verriegelungsaktuators


Leitungslänge	0,5 m
Kabelaufbau	4 x 0,5 mm <sup>2</sup>
Verriegelungserkennung	vorhanden
Mechanische Notentriegelung	vorhanden

### Temperatursensorik DC-Kontakte


Art des Sensors	Pt 1000
Normen/Bestimmungen	DIN EN 60751
Empfohlener Messstrom	≤ 1 mA ( $U_{\max} = 16 \text{ V DC}$ )
Temperaturbereich	-40 °C ... 130 °C
Widerstandsbereich	650 Ω ... 1450 Ω

## Zeichnungen

Diagramm



Anschlusszeichnung




Pinbelegung Fahrzeug-Inlet

### Verriegelungszustände des Verriegelungsaktuators


## Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-DC200-2,0M2 - 1211217

Blockschaltbild




Blockschaltbild des Verriegelungsaktuators

Diagramm




Pt 1000-Kennlinie bei 25 °C Umgebungstemperatur zur Temperaturmessung an den DC-Kontakten

Maßzeichnung




Schemazeichnung



Widerstandsbereich der Temperatursensorik an den AC-Kontakten

Maßzeichnung


Schemazeichnung



Prinzip des Combined Charging Systems (CCS) - normkonformes Ladestecksystem für Elektrofahrzeuge, das sowohl konventionelles Laden mit Wechselstrom (AC) als auch schnelles Gleichstromladen (DC) unterstützt. Beide Fahrzeug-Ladestecker passen in die CCS-Fahrzeug-Ladedose.


## Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-DC200-2,0M2 - 1211217

Schemazeichnung



## Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-DC200-2,0M2 - 1211217

Anschlusszeichnung




Einbaupositionen



## Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-DC200-2,0M2 - 1211217

Anschlusszeichnung



Detektion für Fahrzeug-Ladestecker

### Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144706
eCl@ss 11.0	27144706
eCl@ss 9.0	27144706