

Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 - 1211201

Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.
(<http://phoenixcontact.de/download>)



CHARX connect, Fahrzeug-Ladedose, Verriegelungsaktuator rechts, Zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC), Zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV), CCS Typ 2, Combined Charging System, IEC 62196-2, IEC 62196-3, 125 A / 1000 V (DC), 32 A / 250 V (AC), Länge: 2 m, Verriegelungsaktuator: 24 V, 4-polig, M6, Generation 4, Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.


Abbildung zeigt eine Variante des Artikels

Ihre Vorteile

- ✓ Einheitliche, platzsparende Abmessung des Bauraums und der Anschraubpunkte aller Phoenix Contact Fahrzeug-Inlets
- ✓ Versilberte Oberfläche der Leistungs- und Signalkontakte
- ✓ Zertifiziert nach IATF 16949:2016 und ISO 9001:2015
- ✓ Materialdaten im IMDS verfügbar (Internationales Materialdatensystem der Automobilindustrie)
- ✓ Geprüft nach ausgewählten Tests der Automobilstandards LV124, LV214, LV215-2
- ✓ Manuelle Notentriegelung des Verriegelungsaktuators
- ✓ Integrierte Verriegelung während des Ladens
- ✓ Integrierte Temperatursensorik zur Überwachung der Temperatur an den Leistungskontakten



Kaufmännische Daten

Verpackungseinheit	1 STK
GTIN	 4 063151 282295
GTIN	4063151282295
Gewicht pro Stück (exklusive Verpackung)	4,100 kg
Gewicht pro Stück (inklusive Verpackung)	4,280 kg
Zolltarifnummer	85444290
Herkunftsland	Deutschland
Verkaufsschlüssel	Q1 - Elektromobilität

Technische Daten

Produktdefinition

Ausführung	Verriegelungsaktuator rechts
Anwendung	Zum Laden mit Wechselstrom (AC) und mit Gleichstrom (DC)

Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 - 1211201

Technische Daten

Produktdefinition

	Zur Installation in Elektrofahrzeugen (EV)
Design	Generation 4
Normen/Bestimmungen	IEC 62196-2
	IEC 62196-3
Ladestandard	CCS Typ 2
	Combined Charging System
Lademodus	Mode 2, 3, 4
Hinweis	Für die DC- und AC-Kontakte ist eine Schutzkappe im Lieferumfang enthalten.
Hinweis zur Anschlussart	Crimpanschluss, nicht trennbar

Maße

Höhe	140,25 mm
Breite	108 mm
Tiefe	128,4 mm
Bohrmaße	117,65 mm x 90 mm, 117,65 mm x 83 mm
Leitungslänge	2 m (AC-Leitungen)
	2 m (DC-Leitungen)
	2 m (PE-Leitung)
	1 m (Verriegelungsaktuator-Leitungen)
	1 m (Temperatursensorik-Leitungen)
	1 m (Kommunikationsleitungen)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur (Betrieb)	-40 °C ... 60 °C
Umgebungstemperatur (Lagerung/Transport)	-40 °C ... 85 °C
Max. Höhenlage	4000 m (über dem Meeresspiegel)
Schutzart	IP55 (gesteckt, die Schutzart im betriebsfertigen, gesteckten Zustand ist nur sichergestellt, wenn beide Steckelemente Originalprodukte von Phoenix Contact oder entsprechend normgerechte Produkte sind)
	IP55 (Innenbereich der Fahrzeug-Ladedose)

Elektrische Eigenschaften

Ladeleistung maximal	125 kW
Art des Ladestroms	DC, AC 1-phasig
Anzahl Phasen	1
Anzahl Leistungskontakte	5 (L1, N, PE, DC+, DC-)
Leistungskontakte Bemessungsstrom	32 A AC
	125 A DC
Leistungskontakte Bemessungsspannung	250 V AC
	1000 V DC
Anzahl Signalkontakte	2 (CP, PP)
Signalkontakte Bemessungsstrom	2 A

Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 - 1211201

Technische Daten

Elektrische Eigenschaften

Signalkontakte Bemessungsspannung	30 V AC
Art der Signalübertragung	Pulsweitenmodulation mit aufmodulierter Powerline-Kommunikation gemäß ISO/IEC 15118 / DIN SPEC 70121
Hinweis zur Anschlussart	Crimpanschluss, nicht trennbar
Isolationswiderstand benachbarter Kontakte	> 200 MΩ
Widerstandskodierung	4,7 kΩ (zwischen PE und PP)
Temperaturmessung	DC-Kontakte: 2x PT1000 (DIN EN 60751)
Temperaturüberwachung	AC-Kontakte: PTC-Kette (DIN EN 60738-1)

Mechanische Eigenschaften

Steckzyklen	> 10000
Steckkraft	< 100 N
Ziehkraft	< 100 N

Montage

Einschränkungen der Montageposition	Nur Frontneigung 0 bis 90 Grad möglich, siehe Abbildung
Montageposition des Verriegelungsaktuators	Rechtsseitig
Durchmesser Befestigungsbohrung	6,80 mm (ø)
Benötigte Befestigungsschrauben	M6
Im Lieferumfang enthaltene Schrauben	keine

Design

Designlinie	Generation 4
Farbe Gehäuse	schwarz
Kundenvariationen	Auf Anfrage

Material

Material	Kunststoff
Brennbarkeitsklasse	V0
Materialoberfläche Kontakte	Ag

Verriegelung

Verriegelungsart	Verriegelung im gesteckten Zustand mit einem Verriegelungsaktuator
------------------	--

Kabel AC

Leitungsaufbau	2 x 6 mm ²
Leitungsaußendurchmesser	12,6 mm ±0,2 mm
Leitungswiderstand	≤ 3,2 Ω/km
Außenmantel, Material	Silikon
Außenmantel, Farbe	orange
Minimaler Biegeradius	3 x D
Kabelgewicht	ca. 285 kg/km

Kabel DC

Leitungsaufbau	2 x 35 mm ²
----------------	------------------------

Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 - 1211201

Technische Daten

Kabel DC

Leitungsaußendurchmesser	14,1 mm \pm 0,3 mm
Leitungswiderstand	\leq 0,527 Ω /km
Außenmantel, Material	Silikon
Außenmantel, Farbe	orange
Minimaler Biegeradius	3 x D
Kabelgewicht	ca. 482 kg/km

Kabel PE

Leitungsaufbau	1 x 25 mm ²
Leitungsaußendurchmesser	8,6 mm \pm 0,1 mm
Leitungswiderstand	\leq 0,743 Ω /km
Außenmantel, Material	Silikon
Außenmantel, Farbe	grün-gelb
Minimaler Biegeradius	3 x D
Kabelgewicht	ca. 251 kg/km

Kabel Verriegelungsaktuator

Leitungsaufbau	4 x 0,5 mm ²
Leitungsaußendurchmesser	1,6 mm -0,2 mm
Leitungswiderstand	\leq 37,1 Ω /km
Außenmantel, Material	PVC
Einzelader, Farbe	BU/RD, BU/GN, BU/YE, BU/BN
Minimaler Biegeradius	15 mm
Kabelgewicht	7 kg/km

Kabel Temperatursensorik

Leitungsaufbau	5 x 0,5 mm ²
Leitungsaußendurchmesser	1,6 mm -0,2 mm
Leitungswiderstand	\leq 37,1 Ω /km
Außenmantel, Material	PVC
Einzelader, Farbe	braun, grau
	braun, gelb, grün
Minimaler Biegeradius	15 mm
Kabelgewicht	7 kg/km

Kabel Kommunikation

Leitungsaufbau	0,5 mm ² + 0,5 mm ²
Leitungsaußendurchmesser	1,6 mm -0,2 mm
Leitungswiderstand	\leq 37,1 Ω /km
Außenmantel, Material	PVC
Einzelader, Farbe	schwarz PP/CS
	weiß CP
Minimaler Biegeradius	15 mm

Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 - 1211201

Technische Daten

Kabel Kommunikation

Kabelgewicht	7 kg/km
--------------	---------

Verriegelungsaktuator

Pohlzahl der Steckverbinder	4
Betriebsspannung	24 V (Typische Spannungsversorgung am Motor)
Möglicher Spannungsversorgungsbereich am Motor	22 V ... 26 V
Maximale Spannung zur Detektion der Verriegelung	30 V
Typischer Motorstrom bei der Verriegelung	0,05 A
Sperrstrom des Motors	max. 0,5 A
Max. Verweildauer mit Sperrstrom	1 s
Empfohlene Anpassungszeit	600 ms
Pausenzeit nach einem Ein- oder Ausfahrweg	3 s
Lebensdauer Steckzyklen	> 10000 Lastzyklen
Umgebungstemperatur (Betrieb)	-30 °C ... 50 °C
Leitungslänge	0,5 m
Kabelaufbau	4 x 0,5 mm ²
Verriegelungserkennung	vorhanden
Mechanische Notentriegelung	vorhanden

Temperaturüberwachung AC-Kontakte

Art des Sensors	PTC-Kette
Normen/Bestimmungen	DIN#EN 60738-1
Empfohlener Messstrom	≤ 1 mA (U _{max} = 16 V DC)
Toleranz am Sensor bei empfohlenem Messstrom	±5K
Temperaturbereich	-40 °C ... 130 °C


Temperatursensorik DC-Kontakte

Art des Sensors	Pt 1000
Normen/Bestimmungen	DIN EN 60751
Empfohlener Messstrom	≤ 1 mA (U _{max} = 16 V DC)
Temperaturbereich	-40 °C ... 130 °C
Widerstandsbereich	650 Ω ... 1450 Ω


Zeichnungen

Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 - 1211201

Diagramm




Anschlusszeichnung



Pinbelegung Fahrzeug-Inlet


Verriegelungszustände des Verriegelungsaktuators

Blockschaltbild




Blockschaltbild des Verriegelungsaktuators

Diagramm




Pt 1000-Kennlinie bei 25 °C Umgebungstemperatur zur Temperaturmessung an den DC-Kontakten

Maßzeichnung



Maßzeichnung


Schemazeichnung



Widerstandsbereich der Temperatursensorik an den AC-Kontakten

Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 - 1211201


Schemazeichnung



Prinzip des Combined Charging Systems (CCS) - normkonformes Ladestecksystem für Elektrofahrzeuge, das sowohl konventionelles Laden mit Wechselstrom (AC) als auch schnelles Gleichstromladen (DC) unterstützt. Beide Fahrzeug-Ladestecker passen in die CCS-Fahrzeug-Ladedose.


Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 - 1211201

Schemazeichnung



Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 - 1211201


Anschlusszeichnung



Einbaupositionen

Fahrzeug-Ladedose - CHARX T2HBI24-1AC32DC125-2,0M2 - 1211201

Anschlusszeichnung



Detektion für Fahrzeug-Ladestecker

Klassifikationen

eCl@ss

eCl@ss 10.0.1	27144706
eCl@ss 11.0	27144706
eCl@ss 9.0	27144706